



### Variaciones / Variations



Individual / Single



Con ruedas / With casters



Con brazos / With armrests



Universitaria-conferencia/  
University - conference

### Características / Specs

Carcasa plástica: Polipropileno

Estructura: Tubería CR

Recubrimiento: Pintura electrostática

Tapón espaldar: Polipropileno

Botas: Polipropileno inyectado

Apilable: 5 unidades

Asiento y espaldar (opcional): Espuma laminada densidad 40 y densidad 30, respectivamente.

Brazos (opcional): Polipropileno inyectado

Tableta (opcional): Madera contrachapada espesor 15mm

Plastic shell: Polypropylene

Structure: Cold-rolled (CR) steel tubing

Coating: Electrostatic powder coating

Back cap: Polypropylene

End caps: Semi spherical in polypropylene

Stackable: 5 units


Seat and backrest (optional): Laminated foam, density 40 (seat) and density 30 (backrest).

Armrests (optional): Injection-molded polypropylene.


Tablet arm (optional): 15 mm plywood

### Dimensiones / Dimensions


#### Individual / Single




#### Con ruedas / With casters



#### Con brazos / With armrests



#### Universitaria-conferencia/ University - conference



Para acabados disponibles consultar la matriz de acabados / For available finishes, visit our finish library.

FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 10/11/2025 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 10/11/2025 TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER.

Garantía / Warranty: 3 años en estructura, 2 años para asiento de plástico, textiles, superficie (cuando aplique) y pintura (no aplica para desgaste normal, 1 año en mecanismos, 6 meses en rodachinas y componentes o accesorios / 3-year warranty for the structure; 2 years for the plastic seat, textiles, surface (when applicable), and paint (not applicable to normal wear); 1 year for mechanisms; 6 months for casters and components or accessories.